

Värmeproduktion	RX35	RX50	RX65	RXF120	RXF180	
Köldmedium	R32					
Lägsta temp kalla sidan	-15					°C
Högsta temp varma sidan	60					°C
Förlustkoefficient uteluftsvärmepump	N/A					
Hetgasväxlare till varmvatten	Nej					
Reglering av varvtal och avgiven effekt	Ja					
Lägsta varvtal relativt provningsdata	29	30	24	24	24	%
Högsta varvtal relativt provningsdata	108	117	120	120	120	%
Avgiven värmeeffekt	3683	5023	6297	12590	18880	(W) *
Värmefaktor	2,80	2,68	2,66	2,65	2,64	(-) *
Temperatur varma sidan	45	45	45	45	45	°C
Frånluftsflöde	41,7	55,6	69,4	139	208	(l/s)
Frånluftsflöde markerat	Ja					
Provning enligt EN14511	Ja					
Värden inklusive cirkulationspumpar och fläktar	Ja					
El-effekt köldbärarpump	N/A					
El-effekt cirkulationsfläkt (frånluftsfläkt)	0,8	0,9	1,0	1,3	1,6	%
El-effekt värmebärarpump	0,40	0,45	0,50	0,40	0,30	%
Uppvärmning av värmesystem	Ja					
Uppvärmning av tappvarmvatten	Ja					
Prioritering av tappvarmvatten	Ja					

* Data är preliminära